

**PLC-TF1**

**DE100 61 58 6 A1**

**Mobile Communication System**

The invention concerns a mobile communication device and a method for the communication of mobile communication devices (1) with wireless networks (4) and wireline communication networks (3, 8) via interfaces, whereas one wireline communication network (3, 8) is a power distribution network (3) and the communication between the mobile communication device (1) and the power distribution network takes place via coupling devices (2).

**BEST AVAILABLE COPY**

**PLC-TF 1: TB 14: TG 16: Document A20**

**DE 100 61 586 A1**

**Priority Date: 11.12.2000**

**Mobile Communications System**

**Independent Claim:** (Translated from the German in DE 100 61 586 A1)

Mobile communication device (1) with interfaces for the communication with mobile communication networks (4) and/or wirebound communication networks (3, 8),

characterised in that

a wirebound communication network is a power supply network (3) and the connection between the mobile communication device (1) and the power supply network (3) is established via coupling units (2).



⑮ **BUNDESREPUBLIK**  
**DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT**

# Offenlegungsschrift DE 100 61 586 A 1

⑤ Int. Cl. 7:  
**H 04 B 3/54**  
H 04 B 3/32  
H 04 Q 7/24

⑳ Aktenzeichen: 100 61 586.4  
㉑ Anmeldetag: 11. 12. 2000  
㉒ Offenlegungstag: 20. 6. 2002

DE 100 61 586 A 1

㉓ **Anmelder:**  
Siemens AG, 80333 München, DE

㉔ **Erfinder:**  
Bienek, Bernd, 46395 Bocholt, DE; Frank, Wolfgang,  
46395 Bocholt, DE; Schöning, Jens, 82229 Seefeld,  
DE; Sydon, Uwe, 40489 Düsseldorf, DE; Wagener,  
Henrik, 46399 Bocholt, DE; Wesseling, Matthias, Dr.,  
46286 Dorsten, DE


㉕ **Entgegenhaltungen:**  
DE 44 37 444 C1  
DE 199 22 200 A1  
DE 199 04 544 A1  
WO 00 38 346 A1

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉖ **Mobile Kommunikationseinrichtung**

㉗ Die vorliegende Erfindung betrifft eine mobile Kommunikationseinrichtung (1) und ein Verfahren für die Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen (1) mit Mobilfunknetzen (4) und drahtgebundenen Kommunikationsnetzen (3, 8) über Schnittstellen, wobei ein drahtgebundenes Kommunikationsnetz (3, 8) ein Energieverteilungsnetz (3) ist und die Kommunikation zwischen der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) und dem Energieverteilungsnetz (3) über Koppereinheiten (2) erfolgt.



DE 100 61 586 A 1

## Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine mobile Kommunikationseinrichtung und ein Verfahren für die Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen mit Mobilfunknetzen und drahtgebundenen Kommunikationsnetzen.

[0002] Eine Kommunikation zwischen Teilnehmern bzw. Kommunikationseinrichtungen kann über Mobilfunknetze und ortsfeste Kommunikationsnetze erfolgen. Die verschiedenen Kommunikationsnetze sind für eine Kommunikation zwischen den Netzen miteinander verbunden.

[0003] Eine mobile Kommunikationseinrichtung überträgt die Informationen über eine Funkverbindung. Die mobile Kommunikationseinrichtung ist in ihren Eigenschaften für die Funkübertragung ausgelegt. Diese sind z. B. eine hohe Sendeleistung bei einem zellularen Netz oder eine hohe Dynamik eines schnurlosen Telefons.

[0004] In ortsfeste Kommunikationsnetzen wie z. B. der Power Line Communication (PLC) sind die einzelnen Kommunikationseinrichtungen über Leitungen miteinander verbunden. Bei der Power Line Communication wird das Energieverteilungsnetz vom Mittelspannungsbereich bis zum "Inhouse"-Bereich für die Telekommunikation genutzt. Das Energieverteilungsnetz ist ab dem letzten Niederspannungstransformator, welcher durchschnittlich 150 bis 200 Haushalte versorgt, bis zu den Verbrauchern meist als Baum ausgelegt. Wie in Fig. 2 dargestellt, sind Kommunikationseinheiten 1a, 1b über Koppereinheiten 2a, 2b zur Netztrennung fest mit der Netzleitung 3 verbunden. Die zu übertragenden Informationen werden auf die Netzwechselspannung aufmoduliert. Mittels einer Koppereinheit 2c kann ein Zugang der Kommunikationseinheiten 1a und 1b zu anderen Kommunikationsnetzen 4 erfolgen.

[0005] Für eine Kommunikation einer mobilen Kommunikationseinrichtungen mit Kommunikationseinrichtungen 1a, 1b eines Energieverteilungsnetz 3 aber auch mit Kommunikationseinrichtungen anderer Netze ist eine direkte Verbindung der mobilen Kommunikationseinrichtungen mit dem Energieverteilungsnetz 3 wünschenswert.

[0006] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe besteht darin, eine mobile Kommunikationseinrichtung bzw. ein Verfahren zur Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen zu schaffen, daß die Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen mit anderen Kommunikationseinrichtungen verbessert.

[0007] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 bzw. 6 gelöst. Somit wird eine mobile Kommunikationseinrichtung für die Kommunikation mit Mobilfunknetzen und/oder drahtgebundenen Kommunikationsnetzen mittels einer Koppereinheit an das Energieverteilungsnetz angeschlossen.

[0008] Dies ermöglicht eine direkte Kommunikation mit Kommunikationseinrichtung des Energieverteilungsnetz und eine zusätzliche Verbindung bzw. einen zusätzlichen Übertragungskanal zu den Kommunikationseinrichtungen über unterschiedliche Kommunikationsnetze. So kann, wenn z. B. die Funkverbindung der mobile Kommunikationseinrichtung in Gebäuden gestört ist, eine Kommunikation über das Energieverteilungsnetz mittels einer Koppereinheit erfolgen.

[0009] Für die direkte Kommunikationsverbindung einer mobilen Kommunikationseinrichtung mit einem drahtgebundenen Kommunikationsnetz z. B. der Power Line Communication (PLC) ist eine zusätzlichen Schnittstellenverbindung über die Koppereinheit vorgesehen. Diese Schnittstellenverbindung überbrückt die räumliche Trennung zwischen der mobile Kommunikationseinrichtung und einer drahtge-

bundenen Kommunikationseinrichtung. Die Verbindung einer mobilen Kommunikationseinrichtung mit einer Koppereinheit kann auch über eine zusätzliche Infrarotschnittstelle oder über eine Steckverbindung erfolgen.

[0010] Die Integration der Koppereinheit in die mobile Kommunikationseinrichtung ermöglicht z. B. in Gebäuden mittels einer Steckvorrichtung einen flexiblen Zugang zu dem Energieverteilungsnetz. Durch eine Integration der Koppereinheit in bereits vorhandene Komponenten wie z. B. der Ladeschale oder in einen Computer bedarf es keiner zusätzlichen externen Kommunikationseinrichtung für den Zugang zu dem Energieverteilungsnetz.

[0011] Bei einer Kommunikation der mobilen Kommunikationseinheit über die direkte elektrische Verbindung mit dem Energieverteilungsnetz und einer Funkverbindung steht ein weiterer Übertragungskanal zur Verfügung. Die Bandbreite für die Kommunikation wird erhöht.

[0012] Die Erfindung wird durch die Merkmale der abhängigen Ansprüche weitergebildet.

[0013] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an Hand von Beispielen unter Bezug auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen

[0014] Fig. 1 ein Beispiel für das erfindungsgemäße Verfahren der Kommunikation einer mobilen Kommunikationseinrichtung über das Energieverteilungsnetz,

[0015] Fig. 2 schematisch die herkömmliche Vorgehensweise bei der Kommunikation über das Energieverteilungsnetz gemäß dem Stand der Technik,

[0016] Fig. 3 ein weiteres Beispiel für das erfindungsgemäße Verfahren der Kommunikation einer mobilen Kommunikationseinrichtung über das Energieverteilungsnetz.

[0017] In der in Fig. 1 dargestellten Schaltungsanordnung ist eine mobile Kommunikationseinrichtung 1 über eine Funkverbindung mit einem Mobilfunknetz 4 verbunden. Über eine Koppereinheit 2c ist das Mobilfunknetz 4 mit der Netzleitung 3 des Energieverteilungsnetz verbunden. Das Netzgerät 5 der mobilen Kommunikationseinheiten 1 ist mittels einer Steckvorrichtung 6 ebenfalls mit der Netzleitung 3 verbunden. Über das Netzgerät 5 wird die mobile Kommunikationseinheit 1 mit elektrischer Energie versorgt. In das Netzgerät 5 ist eine Koppereinheit 2 integriert. Für eine Kommunikation der mobilen Kommunikationseinheit 1 mit Kommunikationseinheiten in dem Mobilfunknetz 4, in dem Energieverteilungsnetz oder anderen, mit dem Energieverteilungsnetz verbundenen Kommunikationsnetzen, moduliert die Koppereinheit 2 die von der mobilen Kommunikationseinheit 1 gesendeten Informationen auf die Netzwechselspannung der Netzleitung 3 und demoduliert beim Empfangen die von anderen Kommunikationseinheiten auf die Netzwechselspannung aufmodulierten Informationen. Eine Kommunikation kann über die Funkverbindung und/oder über die Koppereinheit 2 erfolgen. Um die Flexibilität mobilen Kommunikationseinheit 1 zu erhöhen, kann das Netzgerät 5 und/oder die Koppereinheit 2 in die mobilen Kommunikationseinheit 1 integriert werden.

[0018] In der in Fig. 3 dargestellten Schaltungsanordnung ist die mobilen Kommunikationseinheit 1 ein schnurloses Telefon, welches z. B. nach dem Digitalen europäischen Telefonsystem (DECT) arbeitet. Über eine Funkverbindung erfolgt eine Kommunikation zwischen der mobilen Kommunikationseinheit 1 und der Basisstation 7. Die Basisstation 7 ist direkt mit dem öffentlichen Fernsprechnetz 8 verbunden. In die Basisstation 7 ist die Koppereinheit 2 integriert. Die Koppereinheit 2 ist über die Steckverbindung 6 (Netzstecker und Netzsteckdose) an die Netzleitung 3 angeschlossen. Eine Kommunikationsverbindung zwischen der Koppereinheit 2 mit der mobilen Kommunikationseinheit 1 kann über die oben beschriebene Funkverbindung oder mit-

tels anderer Übertragungstechniken, die auf kurze Distanz übertragen können, erfolgen. Eine Kommunikationsverbindung über die Ladekontakte der Basisstation bzw. der Ladeschale für die mobile Kommunikationseinheit 1 ist ebenfalls möglich.

#### Bezugszeichenliste

- 1 Kommunikationseinheit
- 2 Kopeleinheit
- 3 Netzleitung
- 4 Mobilfunknetz
- 5 Netzgerät
- 6 Steckvorrichtung
- 7 Basisstation
- 8 öffentliches Fernsprechnet

#### Patentansprüche

1. Mobile Kommunikationseinrichtung (1) mit Schnittstellen für die Kommunikation mit Mobilfunknetzen (4) und/oder drahtgebundenen Kommunikationsnetzen (3, 8), **dadurch gekennzeichnet**, daß ein drahtgebundenes Kommunikationsnetz ein Energieverteilungsnetz (3) ist und die Verbindung zwischen der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) und dem Energieverteilungsnetz (3) über Kopeleinheiten (2) erfolgt.
2. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kopeleinheit (2) in ein Netzgerät (5, 7) der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) integrierbar ist.
3. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kopeleinheit (1) in einen Computer integrierbar ist.
4. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikation zwischen der Kopeleinheit (2) und der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) über eine Luftschnittstelle erfolgen kann.
5. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die mobile Kommunikationseinrichtung (1) gemäß dem schnurlosen Standard DECT arbeiten kann.
6. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die mobile Kommunikationseinrichtung (1) ein Mobiltelefon ist.
7. Verfahren für die Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen (1) mit Mobilfunknetzen (4) und/oder drahtgebundenen Kommunikationsnetzen (3, 8) über Schnittstellen, dadurch gekennzeichnet, daß ein drahtgebundenes Kommunikationsnetz (3, 8) ein Energieverteilungsnetz (3) ist und die Kommunikation zwischen der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) und dem Energieverteilungsnetz (3) über Kopeleinheiten (2) erfolgt.
8. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikation der mobilen Kommunikationseinrichtungen (1) mit dem Energieverteilungsnetz (3) mit Kopeleinheiten (2) erfolgt, die in ein Netzgerät (5, 7) der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) integrierbar sind.
9. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikation der mobilen Kommunikationseinrichtungen (1) mit dem Energieverteilungsnetz (3) mit Kopeleinheiten (2) erfolgt, die in einen Computer integrierbar sind.

10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikation zwischen der Kopeleinheit (2) und der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) über eine Infrarotschnittstelle erfolgt.

11. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kommunikation der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) gemäß dem schnurlosen Standard DECT erfolgen kann.

12. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kommunikation der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) mit dem Energieverteilungsnetz (3) über die Ladekontakte einer Basisstation bzw. einer Ladeschale für die mobile Kommunikationseinheit (1) erfolgt.

---

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

---

- Leerseite -

**This Page Blank (uspto)**

FIG 1




FIG 2





FIG 3





**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**